

VIZOR Air/3

呼吸防护系统



可靠的灰尘和焊接烟尘防护能力

该系统可过滤掉周围空气中高达 99.8% 的有害微粒，因此符合最高质量标准 TH3 (EN 12941)。



可调节的新鲜空气供应

空气分布和气流强度可单独调整，从而确保焊接面罩内的气候环境处于最佳状态。

扇形滤镜单元技术数据

| | |
|------|--|
| 防护系数 | TH3 (EN 12941) |
| 气流调节 | 等级 1: 最小 150 l/min 等级 2: 最小 200 l/min 等级 3: 最小 250 l/min |
| 噪声级 | 最大 70 dbA |
| 重量 | 1560 g (包括滤镜、头带和蓄电池) |
| 尺寸 | 222 x 213 x 92.6 mm (长 x 宽 x 高) |



蓄电池的使用时间长达 20 小时

高性能锂离子蓄电池可确保提供 150 l/min 的恒定气流，使用时间可长达 20 小时。

户外面罩技术数据

| | Vizor 4000 Professional Air/3 | Vizor 4000 Plus Air/3 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| 分类 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 |
| 手动选择防护等级 | 5-9/9-13 | 8-12 |
| 开启模式防护等级 | 4 | 2.5 |
| 真彩滤镜 | | ✓ |
| 连续开启延迟调节器 | 0.1 s - 2.0 s | 0.05 s - 1.0 s |
| 磨砂模式 | | ✓ |
| 传感器滑道 | | ✓ |



蓄电池状况及气流监控与警告功能

当蓄电池电量不足或微粒过滤器停止工作时，系统会向用户发出声音和可视警报，从而确保设备处于最高安全级别状态。

您面临的焊接挑战是什么？

Let's get connected.